

## LES CONDUITS




Les conduits raccords en longueur de 0,6 m et de 2,4 m permettent le montage en cloisons sèches de 70 mm des prises SERELIA, CELIANE™

## Le conduit GA : la pose facile !

Voici l'arme absolue pour gagner du temps et monter en toute facilité le réseau de conduits !

### > LE CONDUIT Ø 44 CM

Exclusivement conçu pour l'aspiration centralisée, le conduit GA facilite particulièrement l'installation :



emboité c'est posé !

**> montage sans colle**  
grâce au joint d'étanchéité intégré pour une installation plus rapide et facile.

**> réseau démontable**  
pour un ajustement facile.

**> intégration dans les cloisons sèches :**  
épaisseur 70 mm grâce au Ø 44 mm extérieur.

**> sens de montage**  
indiqué avec des flèches.



#### COUDE 45°



Réf. 31030008

#### COUDE 90°



Réf. 31030009

#### CONDUIT Ø44



2,40m : réf. 31030005  
1,20m : réf. 31030006  
0,60m : réf. 31030007

#### CONDUIT RACCORD



0,60m : réf. 31030002  
2,40m : réf. 31030003

#### TÉ 45°



Réf. 31030010

#### MANCHON RACCORD



Réf. 31030014

#### BOUCHON DE VISITE



Réf. 31030011

#### TRANSFORMATION



Réf. 31030012

#### COLLIER



Réf. 31030013

## > LES KITS DE CONDUITS

COMPOSANTS	KIT DE BASE pour 3 prises Réf. 31030001	KIT COMPLÉMENTAIRE pour 1 prise Réf. 31030002
Barres de conduits Ø 44, longueur 1,20 m	16	5
Barres de conduits Ø 44, longueur 0,60 m	3	0
Coude C 45°, Ø 44	4	3
Coude C 90°, Ø 44	6	1
Tés 45°, Ø 44	4	1
Transformation 44/50	1	0
Colliers Ø 44	16	5
Bouchon de visite	2	0

## > LE CONDUIT SEMI-RIGIDE



SPECIAL RENOVATION

## Avec le conduit semi-rigide le réseau passe partout

Constitué d'une spire en polycarbonate recouverte d'une couche de PVC, le conduit semi-rigide est souple et résistant, pour passer dans les endroits exigus d'accès ou contourner les obstacles difficiles. Livré en couronne de 25 m (diamètre extérieur 50 mm), il peut se déployer, sans raccord, sur de grandes longueurs.

Réf. 31030003

## > LE CONDUIT Ø 50,8 CM



Coude 90 grand rayon F/F Ø 50,8	31030201
Coude 90 petit rayon F/F Ø 50,8	31030202
Manchon F/F Ø 50,8	31030203
Coude 45 F/F Ø 50,8	31030204
Té 45 Ø 50,8	31030206
Bouchon de visite Ø 50,8	31030207
Té 90 Ø 50,8	31030208
Coude 45 M/F Ø 50,8	31030209
Kit canalisation Ø 50,8 pour 3 prises	31042050
Kit complémentaire Ø 50,8 pour 1 prise	31030216
Conduit Ø 50,8, longueur 1,20 m	31030214
Conduit Ø 50,8, longueur 2,40 m	31030205
Collier de fixation Ø 50,8	31030230
Manchette souple / au mètre	31040031